

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.ifm.nt-rt.ru](http://www.ifm.nt-rt.ru) || эл. почта [imf@nt-rt.ru](mailto:imf@nt-rt.ru)

## Датчики давления с силиконовой измерительной ячейкой

ifm electronic



### Датчики давления с силиконовой измерительной ячейкой • Выход • 1x DC PNP

| Тип                                                                                                                                    | Диапазон измерения | дозволенные давление | взрывной давление мин. | Область настройки точки включения | Диапазон настройки Точка обратного переключения | Ширина шага | Рабочее напряжение | Номер для заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                        | [бар]              | [бар]                | [бар]                  | [бар]                             | [бар]                                           | [бар]       | [В]                |                  |
| Тип PQ38 • Электронный датчик давления G 1/8 I / M5 I • Интерфейс IO-Link • Выход: 1 x Н.О. / Н.З. программируемый + 1 x выход по току |                    |                      |                        |                                   |                                                 |             |                    |                  |
|                                                                                                                                        | -1...10            | 20                   | 30                     | -0,9...10                         | -0,95...9,95                                    | 0,05        | 18...32 DC         | » PQ3834         |
|                                                                                                                                        | -1...1             | 20                   | 30                     | -0,98...1                         | -0,99...0,99                                    | 0,01        | 18...32 DC         | » PQ3809         |

### Датчики давления с силиконовой измерительной ячейкой • Выход • 2x DC PNP

| Тип                                                                            | Диапазон измерения | дозволенные давление | взрывной давление мин. | Область настройки точки включения | Диапазон настройки Точка обратного переключения | Ширина шага | Рабочее напряжение | Номер для заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
|                                                                                | [бар]              | [бар]                | [бар]                  | [бар]                             | [бар]                                           | [бар]       | [В]                |                  |
| Тип PQ78 • Электронный датчик давления G 1/8 I • Выход: 2x  /  программируемый |                    |                      |                        |                                   |                                                 |             |                    |                  |
|                                                                                | -1...10            | 20                   | 30                     | -0,9...10                         | -0,95...9,95                                    | 0,05        | 18...32 DC         | » PQ7834         |
|                                                                                | -1...1             | 20                   | 30                     | -0,98...1                         | -0,99...0,99                                    | 0,01        | 18...32 DC         | » PQ7809         |

### Датчики давления с силиконовой измерительной ячейкой • Выход • 2x DC NPN

| Тип                                                                            | Диапазон измерения | дозволенные давление | взрывной давление мин. | Область настройки точки включения | Диапазон настройки Точка обратного переключения | Ширина шага | Рабочее напряжение | Номер для заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
|                                                                                | [бар]              | [бар]                | [бар]                  | [бар]                             | [бар]                                           | [бар]       | [В]                |                  |
| Тип PQ08 • Электронный датчик давления G 1/8 I • Выход: 2x  /  программируемый |                    |                      |                        |                                   |                                                 |             |                    |                  |
|                                                                                | -1...10            | 20                   | 30                     | -0,9...10                         | -0,95...9,95                                    | 0,05        | 18...32 DC         | » PQ0834         |
|                                                                                | -1...1             | 20                   | 30                     | -0,98...1                         | -0,99...0,99                                    | 0,01        | 18...32 DC         | » PQ0809         |

### Датчики давления с силиконовой измерительной ячейкой • Выход • 2x DC PNP / NPN

| Тип                                                                            | Диапазон измерения | дозволенные давление | взрывной давление мин. | Область настройки точки включения | Диапазон настройки Точка обратного переключения | Ширина шага | Рабочее напряжение | Номер для заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
|                                                                                | [бар]              | [бар]                | [бар]                  | [бар]                             | [бар]                                           | [бар]       | [В]                |                  |
| Тип PN78 • Электронный датчик давления G 1/8 I • Выход: 2x  /  программируемый |                    |                      |                        |                                   |                                                 |             |                    |                  |
|                                                                                | -1...10            | 20                   | 30                     | -0,9...10                         | -0,95...9,95                                    | 0,05        | 18...36 DC         | » PN7834         |
|                                                                                | -1...1             | 20                   | 30                     | -0,98...1                         | -0,98...1                                       | 0,01        | 18...36 DC         | » PN7809         |

### Датчики давления с силиконовой измерительной ячейкой • Выход • аналоговый 4...20 mA

| Тип                                                                                                                                    | Диапазон измерения | дозволенные давление | взрывной давление мин. | Область настройки точки включения | Диапазон настройки Точка обратного переключения | Ширина шага | Рабочее напряжение | Номер для заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                        | [бар]              | [бар]                | [бар]                  | [бар]                             | [бар]                                           | [бар]       | [В]                |                  |
| Тип PQ38 • Электронный датчик давления G 1/8 I / M5 I • Интерфейс IO-Link • Выход: 1 x Н.О. / Н.З. программируемый + 1 x выход по току |                    |                      |                        |                                   |                                                 |             |                    |                  |
|                                                                                                                                        | -1...10            | 20                   | 30                     | -0,9...10                         | -0,95...9,95                                    | 0,05        | 18...32 DC         | » PQ3834         |
|                                                                                                                                        | -1...1             | 20                   | 30                     | -0,98...1                         | -0,99...0,99                                    | 0,01        | 18...32 DC         | » PQ3809         |