

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru

Гнёзда с кабелем, гнёзда с клеммами

ifm electronic



Гнёзда с кабелем, гнёзда с клеммами

Гнёзда используются, в основном, для подключения датчиков. Высококачественные материалы, применяемые для контактов и разъёмов, обеспечивают надежное электрическое соединение.

Помимо широкого спектра стандартных изделий, компания ifm предлагает также изделия, исполненные без силиконовых и галогенных элементов, варианты для применения в условиях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, работы в контакте с охлаждающими и смазочными веществами, а также для применения в сварочных установках.

Гнёзда с кабелем, гнёзда с клеммами M8 для промышленного применения

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 1 · Гнездо с кабелем M8, 3 -полюсный, 3 -проводный · Схема подключения № 1									
	2 м чёрный PUR	3 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	1	EVC141
	5 м чёрный PUR	3 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	1	EVC142

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 1 · Гнездо с кабелем M8, 3 -полюсный, 3 -проводный · Схема подключения № 1									
	10 м чёрный PUR	3 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	1	EVC143
	2 м чёрный PUR	3 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	2	EVC144
	5 м чёрный PUR	3 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	2	EVC145
	10 м чёрный PUR	3 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	2	EVC146
Группа 2 · Гнездо с кабелем M8, 3 -полюсный, 3 -проводный, LED, PNP · Схема подключения № 2									
	2 м чёрный PUR	3 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	10...36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / желтый	3	EVC147
	5 м чёрный PUR	3 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	10...36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / желтый	3	EVC148
	10 м чёрный PUR	3 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	10...36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / желтый	3	EVC149
Группа 3 · Гнездо с клеммами M8, 3 -полюсный · Схема подключения № 3									
	клеммы	–	PA / латунь	60 AC 75 DC	-25...90	IP 68	–	–	E11552
Группа 4 · Гнездо с кабелем M8, 4 -полюсный, 4 -проводный · Схема подключения № 4									
	2 м чёрный PUR	4 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	4	EVC150
	5 м чёрный PUR	4 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	4	EVC151
	10 м чёрный PUR	4 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	4	EVC152
	2 м чёрный PUR	4 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	5	EVC153
	5 м чёрный PUR	4 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	5	EVC154

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 4 · Гнездо с кабелем M8, 4-полюсный, 4-проводный · Схема подключения № 4

	10 м чёрный PUR	4 x 0,25 мм ² , Ø 3,7 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	5	EVC155
---	-----------------	-------------------------------------	--------------	----------------	----------	--------------------------------------	---	---	--------

Группа 5 · Гнездо с клеммами M8, 4-полюсный · Схема подключения № 5

	клеммы	–	PA / латунь	60 AC 75 DC	-25...90	IP 68	–	–	E11553
---	--------	---	-------------	----------------	----------	-------	---	---	--------

Гнёзда с кабелем, гнёзда с клеммами M12 для промышленных применений

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 6 · Гнездо с кабелем M12, 5-полюсный, 2-проводный · Схема подключения № 6

	2 м чёрный PUR	2 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC164
	5 м чёрный PUR	2 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC165
	10 м чёрный PUR	2 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC166
	2 м чёрный PUR	2 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC161
	5 м чёрный PUR	2 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC162
	10 м чёрный PUR	2 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC163

Группа 7 · Гнездо с кабелем M12, 2-полюсное + PE, 3-проводное · Схема подключения № 7

	2 м оранжевый PVC	3 x AWG 22 (3 x 0,34 мм ²), Ø 5 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 67	–	8	E10865
	5 м оранжевый PVC	3 x AWG 22 (3 x 0,34 мм ²), Ø 5 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 67	–	8	E10866
	2 м оранжевый PVC	3 x AWG 22 (3 x 0,34 мм ²), Ø 5 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 67	–	9	E10867
	5 м оранжевый PVC	3 x AWG 22 (3 x 0,34 мм ²), Ø 5 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 67	–	9	E10868

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 8 · Гнездо с клеммами M12, 4 -полюсный · Схема подключения № 5

	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PA / латунь	250 AC/DC	-25...85	IP 68	–	10	E11509
	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PA / латунь	250 AC/DC	-25...85	IP 68	–	11	E11508

Группа 9 · Гнездо с клеммами M12, 4 -полюсный, LED, PNP · Схема подключения № 8

	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PA / латунь	10...30 DC	-25...85	IP 68	зелёный / желтый	12	E11510
	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PA / PA	10...30 DC	-40...85	IP 67	зелёный / желтый	11	E10136

Группа 10 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 4 -проводный · Схема подключения № 4

	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC004
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC005
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC006
	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC001
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC002
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC003

Группа 11 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 4 -проводный, LED, PNP · Схема подключения № 9

	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	10...36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	13	EVC007
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	10...36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	13	EVC008
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	10...36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	13	EVC009

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 12 - Гнездо с клеммами M12, 5 -полюсный · Схема подключения № 10

	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PA / латунь	125 AC/DC	-25...85	IP 68	–	14	E11512
	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PA / латунь	125 AC/DC	-25...85	IP 68	–	15	E11511

Группа 13 - Гнездо с кабелем M12, 5 -полюсный, 5 -проводный · Схема подключения № 11

	2 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC073
	5 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC074
	10 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC075
	2 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC070
	5 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC071
	10 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC072

Группа 14 - Гнездо с кабелем M12, 8 -полюсный, 6 -проводный · Схема подключения № 12

	5 м чёрный PUR	6 x 0,34 мм ² , Ø 6 мм	TPU / отливка из цинка	60 AC/DC	-25...85	IP 68	–	16	E10976
	10 м чёрный PUR	6 x 0,34 мм ² , Ø 6 мм	TPU / отливка из цинка	60 AC/DC	-25...85	IP 68	–	16	E10977

Группа 15 - Гнездо с кабелем M12, 8-полюсное, 7-проводное + экранирование · Схема подключения № 13

	2 м чёрный PUR	7 x 0,25 мм ² + screen	TPU / отливка из цинка	60 AC/DC	-25...85	IP 67	–	16	E20738
	5 м чёрный PUR	7 x 0,25 мм ² + screen	TPU / отливка из цинка	60 AC/DC	-25...85	IP 67	–	17	E20838

Группа 16 - Гнездо с кабелем M12, 8/7 -полюсный, 8 -проводный · Схема подключения № 14

	2 м чёрный PUR	8 x 0,25 мм ² , Ø 6,2 мм	PUR / латунь	30 AC 36 DC	-25...80	IP 67	–	18	E11231
---	----------------	-------------------------------------	--------------	----------------	----------	-------	---	----	--------

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 16 · Гнездо с кабелем M12, 8/7 -полюсный, 8 -проводный · Схема подключения № 14

	5 м чёрный PUR	8 x 0,25 мм ² , Ø 6,2 мм	PUR / латунь	30 AC 36 DC	-25...80	IP 67	–	18	E11232
	2 м чёрный PUR	8 x 0,25 мм ² , Ø 6,2 мм	PUR / латунь	30 AC 36 DC	-25...80	IP 68	–	19	E11950
	5 м чёрный PUR	8 x 0,25 мм ² , Ø 6,2 мм	PUR / латунь	30 AC 36 DC	-25...80	IP 68	–	19	E11807
	10 м чёрный PUR	8 x 0,25 мм ² , Ø 6,2 мм	PUR / латунь	30 AC 36 DC	-25...80	IP 68	–	19	E11311

Группа 17 · Гнездо с кабелем M12, 8/7 -полюсный, 8 -проводный · Схема подключения № 15

	5 м чёрный PUR	8 x 0,25 мм ²	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-40...80	IP 68	–	18	E12168
	10 м чёрный PUR	8 x 0,25 мм ²	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-40...80	IP 68	–	18	E12169
	5 м чёрный PUR	8 x 0,25 мм ²	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-40...80	IP 67	–	19	E12166
	10 м чёрный PUR	8 x 0,25 мм ²	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-40...80	IP 67	–	19	E12167

Экранированные гнёзда с кабелем M12 для промышленных применений

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 18 · Гнездо с кабелем M12, без галог., экранированный, экран не подключен к разъему, 5/4 -полюсный, 4 -проводный · Схема подключения № 16

	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC526
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC527
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC528
	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC529

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 18 · Гнездо с кабелем M12, без галог., экранированный, экран не подключен к разъему, 5/4 -полюсный, 4 -проводный · Схема подключения № 16									
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC530
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC531
Группа 19 · Гнездо с кабелем M12, без галог., экранированный, экран не подключен к разъему, 5 -полюсный, 5 -проводный · Схема подключения № 17									
	2 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC532
	5 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC533
	10 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVC534
	2 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC535
	5 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC536
	10 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVC537
Группа 20 · Гнездо с кабелем M12, без галог., экранированный, Экран подключается к гнезду, 5/4 -полюсный, 4 -проводный · Схема подключения № 18									
	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	7	EVC538
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	7	EVC539
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	7	EVC540
	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	6	EVC541
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	6	EVC542
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	50 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	6	EVC543

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 21 · Гнездо с кабелем M12, без галог., экранированный, Экран подключается к гнезду, 5 -полюсный, 5 -проводный · Схема подключения № 19									
	2 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	7	EVC544
	5 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	7	EVC545
	10 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	7	EVC546
	2 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	6	EVC547
	5 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	6	EVC548
	10 м чёрный PUR	5 x 0,25 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	30 AC 36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67	–	6	EVC549

Гнёзда M16 для промышленного применения

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 22 · Гнездо с кабелем M16, 14-полюсное, 10-проводное · Схема подключения № 20									
	5 м чёрный PUR	8 x 0,34 мм ² + 2 x 0,75 мм ² , Ø 9,1 мм	PUR / латунь	30 DC	-25...90	IP 68	–	20	E11226
	10 м чёрный PUR	8 x 0,34 мм ² + 2 x 0,75 мм ² , Ø 9,1 мм	PUR / латунь	30 DC	-25...90	IP 68	–	20	E11227
Группа 23 · Гнездо с кабелем M16, 14 -полюсный, 12 -проводный · Схема подключения № 21									
	2 м чёрный PUR	2 x 0,34 мм ² + 9 x 0,25 мм ² , Ø 7,5 мм	PUR / латунь	30 DC	-25...90	IP 67	–	21	E11645
	5 м чёрный PUR	2 x 0,34 мм ² + 9 x 0,25 мм ² , Ø 7,5 мм	PUR / латунь	30 DC	-25...90	IP 67	–	21	E11697

Гнёзда M18 для промышленного применения

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 24 · Гнездо с клеммами M18, 4 -полюсный · Схема подключения № 5									
	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 6...8 мм)	PA / PA	20...250 AC/DC	-40...85	IP 65	–	22	E10013
	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 6...8 мм)	PA / ULTRAMID	20...250 AC/DC	-40...85	IP 65	–	23	E10137

Гнёзда M23 для промышленного применения

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 25 · Гнездо с кабелем M23, 12 -полюсный, 12 -проводный · Схема подключения № 22									
	5 м чёрный PUR	8 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 9,3 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	24	E11739
	10 м чёрный PUR	8 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 9,3 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	24	E11740
	15 м чёрный PUR	8 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 9,3 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	24	E11741
	5 м чёрный PUR	8 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 9,3 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	25	E11736
	10 м чёрный PUR	8 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 9,3 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	25	E11737
	15 м чёрный PUR	8 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 9,3 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	25	E11738

Группа 26 · Гнездо с клеммами M23, 12 жил

	клеммы	...1 мм ² (Ø 10...14 мм)	латунь	10...30 DC	-25...90	IP 65	–	26	E10448
	клеммы	...1 мм ² (Ø 10...14 мм)	латунь	10...30 DC	-25...90	IP 65	–	27	E10447

Группа 27 · Гнездо с кабелем M23, 19 -полюсный, 19 -проводный · Схема подключения № 28

	5 м чёрный PUR	16 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 11,6 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	28	E11745
---	----------------	--	--------------	----------	----------	-------	---	----	--------

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 27 · Гнездо с кабелем M23, 19 -полюсный, 19 -проводный · Схема подключения № 28

	10 м чёрный PUR	16 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 11,6 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	28	E11746
	15 м чёрный PUR	16 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 11,6 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	28	E11747
	5 м чёрный PUR	16 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 11,6 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	29	E11742
	10 м чёрный PUR	16 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 11,6 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	29	E11743
	15 м чёрный PUR	16 x 0,5 мм ² + 3 x 1,0 мм ² , Ø 11,6 мм	PUR / латунь	63 AC/DC	-25...80	IP 67	–	29	E11744

Группа 28 · Гнездо с клеммами M23, 19 -полюсный

	клеммы	...1 мм ² (Ø 10...14 мм)	латунь	10...30 DC	-25...90	IP 65	–	–	E10887
	клеммы	...1 мм ² (Ø 10...14 мм)	латунь	10...30 DC	-25...90	IP 65	–	–	E10886

Гнёзда 1/2" для промышленного применения

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 29 · Гнездо с кабелем 1/2", 2-полюсное + PE, 3-проводное · Схема подключения № 23

	2 м желтый PVC	3 x AWG22, Ø 5,2 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 67	–	30	E10190
	5 м желтый PVC	3 x AWG22, Ø 5,2 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 67	–	31	E10200
	2 м желтый PVC	3 x AWG22, Ø 5,2 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 67	–	32	E10189
	5 м желтый PVC	3 x AWG22, Ø 5,2 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 67	–	33	E10191
	10 м желтый PVC	3 x AWG22, Ø 5,2 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 67	–	31	E10261

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 30 · Гнездо с кабелем 1/2", 5-полюсное, 4-проводное · Схема подключения № 24									
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,7 мм	TPU / латунь	300 AC	-25...90	IP 67	–	34	E11248
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,7 мм	TPU / латунь	300 AC	-25...90	IP 67	–	34	E11249
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,7 мм	TPU / латунь	300 AC	-25...90	IP 67	–	35	E11250
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,7 мм	TPU / латунь	300 AC	-25...90	IP 67	–	36	E11251

Гнёзда 7/8" для промышленного применения

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 31 · Гнездо с кабелем 7/8", 2-полюсное + PE, 3-проводное									
	2 м чёрный PVC	3 x 0,75 мм ² , Ø 5,2 мм	TPU / отливка из цинка	250 AC	-40...80	IP 68	–	37	E20428
Группа 32 · Гнездо с кабелем 7/8", 3-полюсное, 3-проводное									
	2 м чёрный PVC	3 x 0,5 мм ² , Ø 5,4 мм	TPU	10...30 DC	-40...80	IP 68	–	37	E20430

DIN гнёзда для промышленных применений

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 33 · гнездо DIN A (DIN EN 175301-803) · Схема подключения № 25									
	клеммы	...1,5 мм ² (Ø 6...8 мм)	PA	...250 AC ...300 DC	-40...125	IP 65	–	38	E10058

Гнёзда RD24 для промышленных применений

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 34 · Гнездо с кабелем Rd24, 6-полюсное + PE · Схема подключения № 26									
	клеммы	...2,5 мм ² (Ø 10...12 мм)	PBT / PBT	250 AC 300 DC	-40...100	IP 67	–	39	E70142

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 34 · Гнездо с кабелем Rd24, 6-полюсное + PE · Схема подключения № 26

	клеммы	...2,5 мм² (Ø 6...8 мм)	PBT / PA	250 AC 300 DC	-40...100	IP 67	–	40	E11043
---	--------	-------------------------	----------	------------------	-----------	-------	---	----	--------

Гнёзда, устойчивые к сварочным брызгам

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 108 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 4 -проводный · Схема подключения № 4

	2 м серый PUR	4 x 0,34 мм², Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVW004
	5 м серый PUR	4 x 0,34 мм², Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVW005
	10 м серый PUR	4 x 0,34 мм², Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVW006
	2 м серый PUR	4 x 0,34 мм², Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVW001
	5 м серый PUR	4 x 0,34 мм², Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVW002
	10 м серый PUR	4 x 0,34 мм², Ø 4,9 мм	TPU / латунь	250 AC 300 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVW003

Группа 109 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 4 -проводный, LED, PNP · Схема подключения № 9

	2 м серый PUR	4 x 0,34 мм², Ø 4,9 мм	TPU / латунь	10...36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	13	EVW007
	5 м серый PUR	4 x 0,34 мм², Ø 4,9 мм	TPU / латунь	10...36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	13	EVW008
	10 м серый PUR	4 x 0,34 мм², Ø 4,9 мм	TPU / латунь	10...36 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	13	EVW009

Группа 110 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 5 -проводный · Схема подключения № 11

	2 м серый PUR	5 x 0,34 мм², Ø 5,1 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVW013
	5 м серый PUR	5 x 0,34 мм², Ø 5,1 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVW014

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 110 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 5 -проводный · Схема подключения № 11

	10 м серый PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 5,1 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	6	EVW015
---	----------------	-------------------------------------	--------------	----------------	----------	--------------------------------------	---	---	--------

Группа 111 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 5 -проводный · Схема подключения № 11

	2 м серый PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 5,1 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVW010
	5 м серый PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 5,1 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVW011
	10 м серый PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 5,1 мм	TPU / латунь	60 AC 60 DC	-25...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	7	EVW012

Гнёзда для применения во влажных и гигиенических средах

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 114 · Гнездо с кабелем M8, 3 -полюсный, 3 -проводный · Схема подключения № 1

	2 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	41	EVT122
	5 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	41	EVT123
	10 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	41	EVT124
	25 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	41	EVT125
	2 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	42	EVT126
	5 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	42	EVT127
	10 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	42	EVT128
	25 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	42	EVT129

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 115 · Гнездо с кабелем M8, 3 -полюсный, 3 -проводный, LED, PNP · Схема подключения № 2

	2 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / желтый	43	EVT130
	5 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / желтый	43	EVT131
	10 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / желтый	43	EVT132
	25 м оранжевый PVC	3 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / желтый	43	EVT133

Группа 116 · Гнездо с кабелем M8, 4 -полюсный, 4 -проводный · Схема подключения № 4

	2 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	44	EVT134
	5 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	44	EVT135
	10 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	44	EVT136
	25 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	44	EVT137
	2 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	45	EVT138
	5 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	45	EVT139
	10 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	45	EVT140
	25 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-25...80	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	45	EVT141

Группа 117 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 4 -проводный · Схема подключения № 4

	2 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	46	EVT067
	5 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	46	EVT004

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 117 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 4 -проводный · Схема подключения № 4									
	10 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	46	EVT005
	25 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	46	EVT006
	2 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	47	EVT064
	5 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	47	EVT001
	10 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	47	EVT002
	25 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	47	EVT003
Группа 118 · Гнездо с клеммами M12, 4 -полюсный · Схема подключения № 5									
	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PA / нерж. сталь V4A	240 AC/DC	-25...85	IP 67	–	48	E11862
	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PA / нерж. сталь V4A	240 AC/DC	-25...90	IP 67	–	49	E11861
Группа 119 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 4 -проводный, LED, PNP · Схема подключения № 9									
	2 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	50	EVT069
	5 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	50	EVT007
	10 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	50	EVT008
	25 м оранжевый PVC	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	PVC / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	50	EVT009
Группа 120 · Гнездо с клеммами M12, 5/4 -полюсный, LED, PNP · Схема подключения № 27									
	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PBT / нерж. сталь V4A	10...30 DC	-25...85	IP 67 / IP 69K	зелёный / желтый	51	E11863

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 121 · Гнездо с кабелем M12, 5 -полюсный, 5 -проводный · Схема подключения № 11

	5 м оранжевый PVC	5 x 0,34 мм ² , Ø 5,1 мм	PVC / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	46	EVT013
	10 м оранжевый PVC	5 x 0,34 мм ² , Ø 5,1 мм	PVC / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	46	EVT014
	25 м оранжевый PVC	5 x 0,34 мм ² , Ø 5,1 мм	PVC / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	46	EVT015
	5 м оранжевый PVC	5 x 0,34 мм ² , Ø 5,1 мм	PVC / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	47	EVT010
	10 м оранжевый PVC	5 x 0,34 мм ² , Ø 5,1 мм	PVC / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	47	EVT011
	25 м оранжевый PVC	5 x 0,34 мм ² , Ø 5,1 мм	PVC / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-25...100	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	47	EVT012

Группа 122 · Гнездо с клеммами M12, 5 -полюсный · Схема подключения № 10

	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PA / нерж. сталь V4A	60 AC/DC	-25...85	IP 67	–	52	E11865
	клеммы	...0,75 мм ² (Ø 4...6 мм)	PA / нерж. сталь V4A	60 AC/DC	-25...90	IP 67	–	53	E11864

Гнёзда для взрывоопасных зон

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 143 · Гнездо с кабелем M12, 5/4-полюсное, 4-проводное, кат. 1D / 1G · Схема подключения № 4

	2 м синий PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	6	ENC04A
	5 м синий PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	6	ENC05A
	10 м синий PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	6	ENC06A
	2 м синий PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	7	ENC01A

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 143 · Гнездо с кабелем M12, 5/4-полюсное, 4-проводное, кат. 1D / 1G · Схема подключения № 4

	5 м синий PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	7	ENC02A
	10 м синий PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	7	ENC03A

Группа 144 · Гнездо с кабелем M12, 5/4-полюсное, 4-проводное, кат. 2D / 3G · Схема подключения № 4

	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-20...60	IP 67	–	54	EVC04A
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-20...60	IP 67	–	54	EVC05A
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-20...60	IP 67	–	54	EVC06A
	25 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-20...60	IP 67	–	54	EVC14A

Группа 145 · Гнездо с кабелем M12, 5-полюсное, 5-проводное, кат. 1D / 1G · Схема подключения № 11

	2 м синий PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	6	ENC10A
	5 м синий PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	6	ENC11A
	10 м синий PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	6	ENC12A
	25 м синий PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	6	ENC13A
	50 м синий PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	6	ENC14A
	2 м синий PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	7	ENC07A
	5 м синий PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	7	ENC08A
	10 м синий PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / латунь	...30 DC	-25...90	IP 67	–	7	ENC09A

Гнёзда для сложных применений

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
-------------	--------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	--------	------------

Группа 147 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 4 -проводный · Схема подключения № 4

	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM004
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM005
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM006
	25 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM012
	50 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM010
	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	55	EVM001
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	55	EVM002
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	55	EVM003
	25 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	250 AC 300 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	55	EVM014

Группа 148 · Гнездо с кабелем M12, 5/4 -полюсный, 4 -проводный, LED, PNP · Схема подключения № 9

	2 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	56	EVM007
	5 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	56	EVM008
	10 м чёрный PUR	4 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	10...36 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	зелёный / 2 x жёлтый	56	EVM009

Группа 149 · Гнездо с кабелем M12, 5 -полюсный, 5 -проводный · Схема подключения № 11

	2 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM039
---	----------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------	----------	--------------------------------------	---	----	--------

Конструкция	Кабель	Сечение жил кабеля	Материал корпуса / гайки	Напряжение [В]	Темп-ра окр. среды [°C]	Степень защиты	LED	Чертеж	Код товара
Группа 149 · Гнездо с кабелем M12, 5 -полюсный, 5 -проводный · Схема подключения № 11									
	5 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM040
	10 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM041
	2 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	55	EVM036
	5 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	55	EVM037
	10 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	60 AC 60 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	55	EVM038
	2 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM039
	5 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM040
	10 м чёрный PUR	5 x 0,34 мм ² , Ø 4,9 мм	TPU / нерж. сталь V4A	50 AC 60 DC	-40...90	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K	–	54	EVM041

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru