

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru

Датчики обратной связи

ifm electronic



Здесь представлены датчики обратной связи, датчики для электромагнитных клапанов, датчики с подключением к шине AS-i, датчики для применения во взрывоопасных зонах, датчики для контроля положения запорной арматуры.

Датчики • Тип • Цилиндрический												
Тип	Размеры	Диапазон	Монтаж	Рабочее напряжение	Материал	Частота переключения	Номинальный ток	Минимальная нагрузка тока	Потребление тока	Падение напряжения	Кабель	Номер для заказа
	[мм]	[мм]		[В]		[Гц]	[мА]	[мА]	[мА]	[В]	[м]	
Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) • 3-проводные • DC PNP • Выход: NO												
	Ø 4 / L = 30	0,8	установка заподлицо	10...36 DC	нерж. сталь	2000	100	—	15	1	2 m	» IZ5036
Кабель PVC (поливинилхлорид) • 2-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW • Выход: NC												
	Ø 6,5 / L = 30	1	установка заподлицо	8,2 DC	Металл	2000	< 30	—	1	—	2 m	» NT5001
	Ø 6,5 / L = 30	1	установка заподлицо	8,2 DC	Металл	2000	< 30	—	1	—	6 m	» NT5005
Разъём M12 • 3-проводные • DC PNP • Выход: NO												
	Ø 12 / L = 60	3	установка заподлицо	10...36 DC	нерж. сталь V4A	100	100	—	20	2,5	—	» IFT243

Датчики • Тип • M8												
Тип	Размеры	Диапазон	Монтаж	Рабочее напряжение	Материал	Частота переключения	Номинальный ток	Минимальная нагрузка тока	Потребление тока	Падение напряжения	Кабель	Номер для заказа
	[мм]	[мм]		[В]		[Гц]	[мА]	[мА]	[мА]	[В]	[м]	
Кабель PVC (поливинилхлорид) • 3-проводные • DC PNP • Выход: NO												
	M8 / L = 35	2	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	800	200	—	15	1	2 m	» IE5099
	M8 / L = 35	2	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	800	200	—	15	1	6 m	» IE5100
Разъём M8 • 3-проводные • DC PNP • Выход: NC												
	M8 / L = 50	2	установка заподлицо	10...36 DC	Металл	1300	200	—	15	2,5	—	» IE5319

Датчики • Тип • M12												
Тип	Размеры	Диапазон	Монтаж	Рабочее напряжение	Материал	Частота переключения	Номинальный ток	Минимальная нагрузка тока	Потребление тока	Падение напряжения	Кабель	Номер для заказа
	[мм]	[мм]		[В]		[Гц]	[мА]	[мА]	[мА]	[В]	[м]	
Разъём M12 • 2-проводные • DC PNP / NPN • Выход: NO												

		4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1500	150	4	—	4,6	—	» IF7003
--	--	---	-------------	------------	------------	------	-----	---	---	-----	---	----------

Разъём M12 • 3-проводные • DC NPN • Выход: NO												
	M12 / L = 50	7	незаподлицо	10...36 DC	нерж. сталь V4A	700	100	—	10	2,5	—	» IFT222
	M12 / L = 60	3	установка заподлицо	10...36 DC	нерж. сталь V4A	100	100	—	20	2,5	—	» IFT244

Разъём M12 • 3-проводные • DC PNP • Выход: NO												
	M12 / L = 83	4	незаподлицо	10...36 DC	нерж. сталь V4A	400	250	—	15	2,5	—	» IF5594
	M12 / L = 50	7	незаподлицо	10...36 DC	нерж. сталь V4A	800	100	—	10	2,5	—	» IFT200
	M12 / L = 44	4	незаподлицо	10...36 DC	нерж. сталь V4A	1400	125	—	15	2,5	—	» IF5796
	M12 / L = 60	3	установка заподлицо	10...36 DC	нерж. сталь V4A	100	100	—	20	2,5	—	» IFT240

Датчики • Тип • M18												
Тип	Размеры	Диапазон	Монтаж	Рабочее напряжение	Материал	Частота переключения	Номинальный ток	Минимальная нагрузка тока	Потребление тока	Падение напряжения	Кабель	Номер для заказа
	[мм]	[мм]		[В]		[Гц]	[мА]	[мА]	[мА]	[В]	[м]	
Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) • 2-проводные • DC PNP / NPN • Выход: NO												

	M18 / L = 36	12	незаподлицо	10...36 DC	Металл	100	100	5	—	5	3 м	» IG5865
--	--------------	----	-------------	------------	--------	-----	-----	---	---	---	-----	----------

Разъём M12 • 3-проводные • DC PNP • Выход: NC												
	M18 / L = 70	5	установка заподлицо	10...36 DC	нерж. сталь V4A	100	100	—	20	2,5	—	» IG512A

Разъём M12 • 3-проводные • DC PNP • Выход: NO												
	M18 / L = 51	12	незаподлицо	10...36 DC	нерж. сталь V4A	300	100	—	10	2,5	—	» IGT200
	M18 / L = 90	8	незаподлицо	10...36 DC	нерж. сталь V4A	300	250	—	15	2,5	—	» IG5602
клеммы до 2,5 мм² • 2-проводные • DC PNP / NPN • Выход: NO / NC программируемый												

	M18 / L = 110	8	незаподлицо	10...55 DC	пластмасса	300	400	4	—	4,6	—	» IG5719
--	---------------	---	-------------	------------	------------	-----	-----	---	---	-----	---	----------

Датчики • Тип • Прямоугольный												
Тип	Размеры	Диапазон	Монтаж	Рабочее напряжение	Материал	Частота переключения	Номинальный ток	Минимальная нагрузка тока	Потребление тока	Падение напряжения	Кабель	Номер для заказа
	[мм]	[мм]		[В]		[Гц]	[мА]	[мА]	[мА]	[В]	[м]	
• входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • A/B-Slave • Высота вала 20 mm • Межцентровое расстояние 80 mm												

		4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC0017
--	--	---	-------------	----------------	------------	---	---	---	-----	---	---	----------

		4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC0021
--	--	---	-------------	----------------	------------	---	---	---	-----	---	---	----------

• входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • A/B-Slave • Высота вала 30 mm • Межцентровое расстояние 130 mm												
		4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC0020
		4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC0023

• входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • A/B-Slave • Высота вала 30 mm • Межцентровое расстояние 80 mm												
	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	»	AC0019
	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	»	AC0022
7 / 8" разъем • 2-проводные • AC/DC • Выход: 2 x норм. открытых комм. выхода • Возможно подключение в ряд (последовательно)												
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	20...140 AC / 10...140 DC	пластмасса	25	200	5	—	5	—	» IN0118
7 / 8" разъем • 2-проводные • AC/DC • Выход: 2 x норм. открытых комм. выхода												
		4	незаподлицо	20...140 AC / 10...140 DC	пластмасса	25	200	5	—	5	—	» IN0117
Кабель PVC (поливинилхлорид) • 2-проводные • AC/DC • Выход: 2 x норм. открытых комм. выхода												
	40 x 26 x 40	4	незаподлицо	20...250 AC/DC	пластмасса	25 AC / 50 DC	250 AC	5	—	6,5	2 m	» IN0110
	40 x 26 x 40	4	незаподлицо	20...250 AC/DC	пластмасса	25 AC / 50 DC	250 AC	5	—	6,5	6 m	» IN0126
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	20...140 AC / 10...140 DC	пластмасса	25	200	5	—	5	2 m	» IN0100
Кабель PVC (поливинилхлорид) • 2-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW • Выход: NC												
	28 x 10 x 16	2	установка заподлицо	8,2 DC	пластмасса	800	30	—	1	—	12 m	» NS501A
	28 x 10 x 16	2	установка заподлицо	8,2 DC	пластмасса	800	30	—	1	—	2 m	» NS5003
Кабель PVC (поливинилхлорид) • 3-проводные • DC PNP • Выход: NO												
	28 x 10 x 16	3	незаподлицо	10...30 DC	пластмасса	100	200	—	15	2,5	2 m	» IS5031
	40 x 12 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	—	15	2,5	10 m	» IN511A
Клеммные зажимы внутри корпуса, клеммы до 2,5 mm², Verschraubung M20 x 1,5 • 8-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW • Выход: 2 x NC • Modifizierte Anschlussbelegung • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G • группа II, категория 2G												
	33 x 60 x 92	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	500	—	—	1	—	—	» NN506A
Клеммные зажимы внутри корпуса, клеммы до 2,5 mm², Verschraubung M20 x 1,5 • 8-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW • Выход: 2 x NC • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G • группа II, категория 2G												
	33 x 60 x 92	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	500	—	—	1	—	—	» NN504A
Клеммные зажимы внутри корпуса, клеммы до 2,5 mm², Verschraubung M20 x 1,5, Разъём M12 • 8-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW • Выход: 2 x NC • Modifizierte Anschlussbelegung • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G • группа II, категория 2G												
	33 x 60 x 92	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	500	—	—	1	—	—	» NN507A
Клеммные зажимы внутри корпуса, клеммы до 2,5 mm², Verschraubung M20 x 1,5, Разъём M12 • 8-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW • Выход: 2 x NC • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G • группа II, категория 2G												
	33 x 60 x 92	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	500	—	—	1	—	—	» NN505A
Разъём M12 • 1 x 2 входа • 2 inductive Positionssensoren integriert • Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus												
	55 x 60 x 35	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	40	—	—	» AC2315
Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации • Сертификат ATEX • группа II, категория 3D												
	55 x 60 x 35	4	—	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC336A
Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации • Сертификат ATEX • группа II, категория 3G												
	55 x 60 x 35	4	—	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC326A

Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации

	55 x 60 x 35	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC2316
--	--------------	---	-------------	----------------	------------	---	---	---	-----	---	---	----------

Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • версия 2.1

	55 x 60 x 35	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC		—	—	—	160	—	—	» AC2310
--	--------------	---	-------------	----------------	--	---	---	---	-----	---	---	----------

Разъём M12 • 2 входа / 2 выхода • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации • Сертификат ATEX • группа II, категория 3D

	55 x 60 x 35	4	—	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	260	—	—	» AC327A
--	--------------	---	---	----------------	------------	---	---	---	-----	---	---	----------

Разъём M12 • 2 входа / 2 выхода • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации

	55 x 60 x 35	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	260	—	—	» AC2317
--	--------------	---	-------------	----------------	------------	---	---	---	-----	---	---	----------

Разъём M12 • 4-проводные • DC PNP • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода • Сертификат ATEX • группа II, категория 3D / 3G

	40 x 26 x 47	4	—	10...30 DC	пластмасса	1300	100	—	15	2,5	—	» IN507A
--	--------------	---	---	------------	------------	------	-----	---	----	-----	---	----------

Разъём M12 • 4-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G / 2G

	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	1800	—	—	1	—	—	» NN5008
--	--------------	---	-------------	--------	------------	------	---	---	---	---	---	----------

Разъём M18 • 2-проводные • AC/DC • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода

	40 x 26 x 40	4	незаподлицо	20...250 AC/DC	пластмасса	25 AC / 50 DC	250 AC	5	—	6,5	—	» IN0108
--	--------------	---	-------------	----------------	------------	---------------	--------	---	---	-----	---	----------

Разъём M18 • 4-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G / 2G

	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	1800	—	—	1	—	—	» NN5013
--	--------------	---	-------------	--------	------------	------	---	---	---	---	---	----------

Датчики • Тип • Прямоугольный

Тип	Размеры	Диапазон	Монтаж	Рабочее напряжение	Материал	Частота переключения	Номинальный ток	Минимальная нагрузка	Потребление тока	Падение напряжения	Кабель	Номер для заказа
	[мм]	[мм]		[В]		[Гц]	[мА]	[мА]	[мА]	[В]	[м]	

Кабель PVC (поливинилхлорид) • 4-проводные • DC PNP • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода • Сертификат ATEX • группа II, категория 3D

	40 x 26 x 26	4	—	10...30 DC	пластмасса	1300	100	—	15	2,5	2 m	» IN512A
--	--------------	---	---	------------	------------	------	-----	---	----	-----	-----	----------

Кабель PVC (поливинилхлорид) с разъемом 7/8" • 2-проводные • AC/DC • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода

	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	20...140 AC / 10...140 DC	пластмасса	25	200	5	—	5	0,1 m	» IN3502
--	--------------	---	-------------	---------------------------	------------	----	-----	---	---	---	-------	----------

Разъём Rd 24 x 1/8, 6 контактов + PE / разъём M12, 5 контактов • 4-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Задержка при включении < 1ms • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 2G

	40 x 26 x 60	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	1300	—	—	1	—	—	» N95002
--	--------------	---	-------------	--------	------------	------	---	---	---	---	---	----------

Разъём Rd 24 x 1/8, 6 контактов + PE / разъём M12, 5 контактов • 4-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 2G

	40 x 26 x 60	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	250	—	—	1	—	—	» N95001
--	--------------	---	-------------	--------	------------	-----	---	---	---	---	---	----------

силиконовый кабель • 4-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G / 2G

	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	1800	—	—	1	—	10 m	» NN5011
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	1800	—	—	1	—	2 m	» NN5009

Датчики • Тип • сдвоенные датчики для запорной арматуры												
Тип	Размеры	Диапазон	Монтаж	Рабочее напряжение	Материал	Частота переключения	Номинальный ток	Минимальная нагрузка тока	Потребление тока	Падение напряжения	Кабель	Номер для заказа
	[мм]	[мм]		[В]		[Гц]	[мА]	[мА]	[мА]	[В]	[м]	
7/8" разъем • 2-проводные • AC/DC • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода • Возможно подключение в ряд (последовательно)												
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	20...140 AC / 10...140 DC	пластмасса	25	200	5	—	5	—	» IN0118
7/8" разъем • 2-проводные • AC/DC • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода												
		4	незаподлицо	20...140 AC / 10...140 DC	пластмасса	25	200	5	—	5	—	» IN0117
Кабель PVC (поливинилхлорид) • 2-проводные • AC/DC • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода												
	40 x 26 x 40	4	незаподлицо	20...250 AC/DC	пластмасса	25 AC / 50 DC	250 AC	5	—	6,5	2 m	» IN0110
	40 x 26 x 40	4	незаподлицо	20...250 AC/DC	пластмасса	25 AC / 50 DC	250 AC	5	—	6,5	6 m	» IN0126
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	20...140 AC / 10...140 DC	пластмасса	25	200	5	—	5	2 m	» IN0100
Клеммные зажимы внутри корпуса • 8-проводные • DC PNP • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода •												
	33 x 60 x 92	4	незаподлицо	10...30 DC	пластмасса	500	100	—	15	2,5	—	» IN5409
Клеммные зажимы внутри корпуса, клеммы до 2,5 mm², Verschraubung M20 x 1,5 • 8-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Modifizierte Anschlussbelegung • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G • группа II, категория 2G												
	33 x 60 x 92	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	500	—	—	1	—	—	» NN506A
Клеммные зажимы внутри корпуса, клеммы до 2,5 mm², Verschraubung M20 x 1,5 • 8-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G • группа II, категория 2G												
	33 x 60 x 92	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	500	—	—	1	—	—	» NN504A
Клеммные зажимы внутри корпуса, клеммы до 2,5 mm², Verschraubung M20 x 1,5, Разъём M12 • 8-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Modifizierte Anschlussbelegung • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G • группа II, категория 2G												
	33 x 60 x 92	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	500	—	—	1	—	—	» NN507A
Клеммные зажимы внутри корпуса, клеммы до 2,5 mm², Verschraubung M20 x 1,5, Разъём M12 • 8-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G • группа II, категория 2G												
	33 x 60 x 92	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	500	—	—	1	—	—	» NN505A
Разъём M12 • 1 x 2 входа • 2 inductive Positionssensoren integriert • Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus												
	55 x 60 x 35	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	40	—	—	» AC2315
Разъём M12 • 2-проводные • DC PNP/NPN • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода • Сдвоенный датчик												
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	4	—	4	—	» IN5224
Разъём M12 • 2-проводные • DC PNP/NPN • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода												
	40 x 26 x 47	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	250	250	4	—	4	—	» IN5331
Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации • Сертификат ATEX • группа II, категория 3D												
	55 x 60 x 35	4	—	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC336A
Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации • Сертификат ATEX • группа II, категория 3G												
	55 x 60 x 35	4	—	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC326A

Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации													
	55 x 60 x 35	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	»	AC2316
Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • версия 2.1													
	55 x 60 x 35	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC		—	—	—	160	—	—	»	AC2310
Разъём M12 • 2 входа / 2 выхода • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации • Сертификат ATEX • группа II, категория 3D													
	55 x 60 x 35	4	—	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	260	—	—	»	AC327A
Разъём M12 • 2 входа / 2 выхода • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации													
	55 x 60 x 35	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	260	—	—	»	AC2317
Разъём M12 • 3-проводные • DC PNP • Выход: 2 x норм. открытых комм. выхода													
	40 x 26 x 60,5	4	незаподлицо	10...55 DC	пластмасса	50	250	—	30	2,5	—	»	IN5337
	40 x 26 x 47	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1200	250	—	15	2,5	—	»	IN5345
	40 x 26 x 26	7	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	800	250	—	15	2,5	—	»	IN5373
	40 x 26 x 47	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	—	15	2,5	—	»	IN5327
Разъём M12 • 3-проводные • DC PNP • Выход: NO													
		4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	—	15	2,5	—	»	IN5280
Разъём M12 • 4-проводные • DC PNP • Выход: 2 x норм. открытых комм. выхода • Сертификат ATEX • группа II, категория 3D / 3G													
	40 x 26 x 47	4	—	10...30 DC	пластмасса	1300	100	—	15	2,5	—	»	IN507A
Разъём M12 • 4-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW • Выход: 2 x NC • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G / 2G													
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	1800	—	—	1	—	—	»	NN5008
Разъём M12, позолоченные контакты • 3-проводные • DC PNP • Выход: 2 x норм. открытых комм. выхода													
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	—	15	2,5	—	»	IN5225
Разъём M18 • 2-проводные • AC/DC • Выход: 2 x норм. открытых комм. выхода													
	40 x 26 x 40	4	незаподлицо	20...250 AC/DC	пластмасса	25 AC / 50 DC	250 AC	5	—	6,5	—	»	IN0108
Разъём M18 • 3-проводные • DC PNP • Выход: 2 x норм. открытых комм. выхода													
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	—	15	2,5	—	»	IN5285
Разъём M18 • 4-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW • Выход: 2 x NC • Сертификат ATEX • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G / 2G													
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	1800	—	—	1	—	—	»	NN5013
Кабель PVC (поливинилхлорид) • 2-проводные • DC PNP / NPN • Выход: 2 x норм. открытых комм. выхода													
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1400	250	4	—	4,6	2 m	»	IN5290
Кабель PVC (поливинилхлорид) • 3-проводные • DC PNP • Выход: 2 x норм. открытых комм. выхода													
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	—	15	2,5	2 m	»	IN5251
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	—	15	2,5	6 m	»	IN5304
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	—	15	2,5	10 m	»	IN5323
Кабель PVC (поливинилхлорид) • 3-проводные • DC PNP • Выход: NO													
	40 x 12 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	—	15	2,5	10 m	»	IN511A

Кабель PVC (поливинилхлорид) • 4-проводные • DC PNP • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода • Сертификат АТЕХ • группа II, категория 3D

	40 x 26 x 26	4	—	10...30 DC	пластмасса	1300	100	—	15	2,5	2 m	» IN512A
--	--------------	---	---	------------	------------	------	-----	---	----	-----	-----	----------

Кабель PVC (поливинилхлорид) с разъёмом 7/8" • 2-проводные • AC/DC • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода

	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	20...140 AC / 10...140 DC	пластмасса	25	200	5	—	5	0,1 m	» IN3502
--	--------------	---	-------------	---------------------------	------------	----	-----	---	---	---	-------	----------

Кабель PVC (поливинилхлорид) с разъёмом M12 • 3-проводные • DC PNP • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода • Устойчив к воздействию электромагнитного поля

	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1400	250	—	15	2,5	0,3 m	» IN5377
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1400	250	—	15	2,5	2 m	» IN5424

Разъём Rd 24 x 1/8, 6 контактов + PE / разъём M12, 5 контактов • 4-проводные • DC PNP • Выход: 2 х норм. открытых комм. выхода •

	40 x 26 x 60	4	незаподлицо	10...36 DC	пластмасса	1300	250	—	20	2,5	—	» IN5334
--	--------------	---	-------------	------------	------------	------	-----	---	----	-----	---	----------

Разъём Rd 24 x 1/8, 6 контактов + PE / разъём M12, 5 контактов • 4-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Задержка при включении < 1ms • Сертификат АТЕХ • группа II, категория 1D • группа II, категория 2G

	40 x 26 x 60	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	1300	—	—	1	—	—	» N95002
--	--------------	---	-------------	--------	------------	------	---	---	---	---	---	----------

Разъём Rd 24 x 1/8, 6 контактов + PE / разъём M12, 5 контактов • 4-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Сертификат АТЕХ • группа II, категория 1D • группа II, категория 2G

	40 x 26 x 60	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	250	—	—	1	—	—	» N95001
--	--------------	---	-------------	--------	------------	-----	---	---	---	---	---	----------

силиконовый кабель • 4-проводные • подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mA / P = 120 mW • Выход: 2 х NC • Сертификат АТЕХ • группа II, категория 1D • группа II, категория 1G/2G

	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	1800	—	—	1	—	10 m	» NN5011
	40 x 26 x 26	4	незаподлицо	8,2 DC	пластмасса	1800	—	—	1	—	2 m	» NN5009

Датчики • Тип • непрерывное определение положения линейной запорной арматуры

Тип	Размеры	Диапазон	Монтаж	Рабочее напряжение	Материал	Частота переключения	Номинальный ток	Минимальная нагрузка тока	Потребление тока	Падение напряжения	Кабель	Номер для заказа
	[мм]	[мм]		[В]		[Гц]	[мА]	[мА]	[мА]	[В]	[м]	

Кабель PVC (поливинилхлорид) • 5-проводные • DC PNP • Выход: 3 х NO • Обратная связь для линейных одно- или двух клапанных гидро- или пневмоаппаратов • Абсолютное измерение расстояния • Мониторинг уплотнения стержня клапана

	67,5 x 43 x 110	0...80	—	18...36 DC	пластмасса	—	100	—	42	2,5	2 m	» IX5006
--	-----------------	--------	---	------------	------------	---	-----	---	----	-----	-----	----------

Кабель PVC (поливинилхлорид) • 5-проводные • DC • Выход: 1...5 В аналоговый • Обратная связь для линейных одно- или двух клапанных гидро- или пневмоаппаратов • Абсолютное измерение расстояния • Аналоговый выход 1...5 V

	67,5 x 43 x 110	0...80	—	18...36 DC	пластмасса	—	—	—	42	—	2 m	» IX5002
--	-----------------	--------	---	------------	------------	---	---	---	----	---	-----	----------

Кабель PVC (поливинилхлорид) с разъёмом M12 • 5-проводные • DC PNP • Выход: 3 х NO • Обратная связь для линейных одно- или двух клапанных гидро- или пневмоаппаратов • Абсолютное измерение расстояния • Мониторинг уплотнения стержня клапана • Фланец с тремя отверстиями

	65 x 52 x 110	0...80	—	18...36 DC	пластмасса	—	100	—	42	2,5	0,3 m	» IX5010
--	---------------	--------	---	------------	------------	---	-----	---	----	-----	-------	----------

Кабель PVC (поливинилхлорид) с разъёмом M12 • 5-проводные • DC PNP • Выход: 3 х NO

	65 x 43 x 110	—	—	18...36 DC	пластмасса	—	100	—	42	2,5	0,3 m	» ZZ0214
--	---------------	---	---	------------	------------	---	-----	---	----	-----	-------	----------

Кабель PVC (поливинилхлорид) с разъёмом M12 • AS-i • Обратная связь для линейных одно- или двух клапанных гидро- или пневмоаппаратов • Абсолютное измерение расстояния • Мониторинг уплотнения стержня клапана • Фланец с тремя отверстиями

	65 x 52 x 110	0...80	—	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	50	—	0,15 m	» IX5030
--	---------------	--------	---	----------------	------------	---	---	---	----	---	--------	----------

Датчики • Тип • набор для поворотной запорной арматуры												
Тип	Размеры	Диапазон	Монтаж	Рабочее напряжение	Материал	Частота переключения	Номинальный ток	Минимальная нагрузка тока	Потребление тока	Падение напряжения	Кабель	Номер для заказа
	[мм]	[мм]		[В]		[Гц]	[мА]	[мА]	[мА]	[В]	[м]	
• входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • A/B-Slave • Высота вала 20 mm • Межцентровое расстояние 80 mm												
		4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC0017
		4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC0021
• входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • A/B-Slave • Высота вала 30 mm • Межцентровое расстояние 130 mm												
		4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC0020
		4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC0023
• входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • A/B-Slave • Высота вала 30 mm • Межцентровое расстояние 80 mm												
		4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC0019
		4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC0022
Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации • Сертификат ATEX • группа II, категория 3D												
	55 x 60 x 35	4	—	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC336A
Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации • Сертификат ATEX • группа II, категория 3G												
	55 x 60 x 35	4	—	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC326A
Разъём M12 • 2 входа / 1 выход • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации												
	55 x 60 x 35	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	160	—	—	» AC2316
Разъём M12 • 2 входа / 2 выхода • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации • Сертификат ATEX • группа II, категория 3D												
	55 x 60 x 35	4	—	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	260	—	—	» AC327A
Разъём M12 • 2 входа / 2 выхода • Выход: Транзистор PNP • Версия 2.1 с расширенным режимом адресации												
	55 x 60 x 35	4	незаподлицо	26,5...31,6 DC	пластмасса	—	—	—	260	—	—	» AC2317

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru