

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru

Инфракрасные датчики с релейным выходом



При измерении очень высоких температур часто нет возможности применить традиционные контактные способы измерения. В таких случаях могут быть использованы бесконтактные инфракрасные (ИК) датчики серии TW.

Инфракрасные датчики с релейным выходом • Тип • M30						
Исполнение	Температурный диапазон [°C]	Диапазон длин осей [мкФ]	Подключение	Материал оптики	Время отклика [мс]	Номер для заказа
Инфракрасный датчик температуры • Диапазон длин осей 0,78...1,06 μm						
Инфракрасный датчик температуры	500...2500	0,78...1,06	Разъём M12	Закаленное оптическое стекло	< 2 (Т > 900 °C)	» TW2002
Инфракрасный датчик температуры • Диапазон длин осей 1,0...1,7 μm						
Инфракрасный датчик температуры	250...1250	1,0...1,7	Разъём M12	Закаленное оптическое стекло	≤ 2	» TW7001
Инфракрасный датчик температуры	250...1600	1,0...1,7	Разъём M12	Закаленное оптическое стекло	< 2 (Т > 600 °C)	» TW2001
Инфракрасный датчик температуры	300...1600	1,0...1,7	Разъём M12	Закаленное оптическое стекло	< 2 (Т > 600 °C)	» TW2011
Инфракрасный датчик температуры	350...1350	1,0...1,7	Разъём M12	Закаленное оптическое стекло	≤ 2	» TW7011
Инфракрасный датчик температуры • Диапазон длин осей 8...14 μm						
Инфракрасный датчик температуры	0...999,5	8...14	Разъём M12	Линзы с антибликовым покрытием, прозрачные для инфракрасного света	< 100	» TW2000
Инфракрасный датчик температуры	50...500	8...14	Разъём M12	Линзы с антибликовым покрытием, прозрачные для инфракрасного света	< 100	» TW7000