По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru

Пневмоострова с интерфейсом AS

ifm electronic

Пневмоострова с интерфейсом AS

Пневмоострова с интерфейсом AS состоят из электромагнитных пневмоклапанов и цифровых входов для обратной связи о положении запорной арматуры. Они интегрированы в корпус серии ClassicLine и полностью аналогичны по размерам корпуса и способу монтажа. Подключение к AS-i осуществляется при помощи стандартных нижних частей (колодок) для кабеля плоского и круглого сечения. На выбор доступны 3/2, 4/2, 5/2 и 5/3-х ходовые исполнения клапанов.

Пневматические решения (с быстрым монтажом)

Конструкция	Входы / выходы	Описание	Чертеж	Код товара
	2 Входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i	Пневмоостров AS-i · 2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · моностабильный · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Разъём для адресации · AS-i Профиль S-3.F.F · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC5227**
	4 входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i	Пневмоостров AS-i · 2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · моностабильный · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC5228**
	4 входа / 2 выхода ; AirBox внешний источник питания 24 V DC	Пневмоостров AS-i · 2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · моностабильный · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC5243**
	4 входа / 1 выход ; AirBox питение через AS-i	Пневмоостров AS-i · 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · моностабильный · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	2	**AC5246**
	4 входа / 1 выход ; AirBox питание через внешнее напряжение 24 V DC	Пневмоостров AS-i · 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · моностабильный · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	2	**AC5249**
	4 входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i	Пневмоостров AS-i · 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания, бистабильные · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC5251**

Конструкция	Входы / выходы	Описание	Чертеж	Код товара
	4 входа / 2 выхода ; AirBox внешний источник питания 24 V DC	Пневмоостров AS-i · 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания, бистабильные · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC5253**
	4 входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i	Пневмоостров AS-i · 5/3- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · закрытый · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC5270**
	4 входа / 2 выхода ; AirBox внешний источник питания 24 V DC	Пневмоостров AS-i · 5/3- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · закрытый · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Разъём для адресации · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC5271**

Пневматические решения (ATEX)

Конструкция	Входы / выходы	Описание	Чертеж	Код товара
	4 входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i	Пневмоостров AS-i · 2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · моностабильный · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Цифровые входы · Разъём для адресации · AS-i профиль S-7.F.F · версия 2.11 и 3.0 · Сертификат ATEX · группа II, категория 3D · Только в сочетании с защитным кожухом E7000A или соответствующей степенью защиты · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC542A**
	4 входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i	Пневмоостров AS-i · 2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · Сертификат ATEX · группа II, категория 3D · Только в сочетании с защитным кожухом E7000A или соответствующей степенью защиты · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC528A**
	4 входа / 1 выход ; AirBox питение через AS-i	Пневмоостров AS-i · 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · моностабильный · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · Сертификат ATEX · группа II, категория 3D · Только в сочетании с защитным кожухом E7000A или соответствующей степенью защиты · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	2	**AC546A**
	2 входа / 1 выход ; AirBox посредством AS-i	Пневмоостров AS-i · 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · моностабильный · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Цифровые входы · Разъём для адресации · AS-i Профиль S-3.F.F · Сертификат ATEX · группа II, категория 3D · Только в сочетании с защитным кожухом E7000A или соответствующей степенью защиты · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC246A**
	4 входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i	Пневмоостров AS-i · 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания, бистабильные · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · Сертификат ATEX · группа II, категория 3D · Только в сочетании с защитным кожухом E7000A или соответствующей степенью защиты · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC551A**
	4 входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i	Пневмоостров AS-i · 5/3- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания · закрытый · Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях · Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю · Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. · Разъём для адресации · Сертификат ATEX · группа II, категория 3D · Только в сочетании с защитным кожухом E7000A или соответствующей степенью защиты · PA / POM / Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие	1	**AC570A**

Пневматические решения (с резьбовым соединением)

Конструкция	Входы / выходы	Описание	Чертеж	Код товара
	2 x 2 входа / 2 выхода	Пневмоостров AS-i · Подключение к системе при помощи пневмофитингов · Ручное управление нажиманием/отпусканием или нажиманием/вращением/блокировкой · 2 x 2 цифровых входа с розетками M12 x 1 · 2 пневматических выхода · Разъёмы M12 x 1 · корпус: PBT / Металлические изделия: нерж. сталь V2A (303S22) / уплотнение: витон	3	**AC2055**
	2 входа/ 1 комм NO/NC выход (моностабильный)	Пневмоостров AS-i · Подключение к системе при помощи пневмофитингов · 1 x 2 или 2 x 1 цифровых входа · 1 пневматический выход (NO/NC по выбору) · Разъёмы M12 x 1 · корпус: PBT / Металлические изделия: нерж. сталь V2A (303S22) / уплотнение: витон	4	**AC2057**

Принадлежности для пневматических компонентов

Конструкция	Описание	Код товара
	Глушитель · Материал: Штуцер: PP / фильтр: PE	**E75232**
	T-образный фитинг типа "Push-in" · Материал: корпус: Никелированная латунь / PA66 / Зубчатая шайба: нерж.сталь	**E75227**
	Угловой фитинг типа "Push-in" · Материал: корпус: PA66 / размыкающее кольцо: Полиоксиметилен / Зубчатая шайба: нерж.сталь / Формовочное кольцо: Бутадиен-акрилонитрильный каучук	**E75228**
	Угловой фитинг типа "Push-in" · Уменьшение диаметра с Ø8 мм на Ø6 мм · Материал: корпус: Никелированная латунь / PA66 / Зубчатая шайба: нерж.сталь	**E75229**
	Заглушка для AirBox · Материал: корпус: PA66	**E75231**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ifm.nt-rt.ru || эл. почта imf@nt-rt.ru